

CEMTEC RENDER

ГОТОВАЯ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНАЯ ШТУКАТУРКА ДЛЯ ВНУТРЕННИХ И ВНЕШНИХ РАБОТ

ОПИСАНИЕ:

CEMTEC RENDER – это цементная водостойкая штукатурка для обработки и ремонта бетонных поверхностей и блоков. В состав входят цемент, сортированный песок и добавки, улучшающие удобообрабатываемость штукатурки.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отсутствие проблем с различиями между партиями на месте благодаря поставке в готовом виде
- Длительное время пригодности к использованию
- Улучшение удобообрабатываемости и снижение отходов благодаря нормальному времени схватывания
- Возможность нанесения с помощью распылителя
- Возможность нанесения вручную
- Возможность укладки керамической плитки сразу на CEMTEC RENDER

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Восстановление поврежденного или разрушенного бетона.
- Внешние и внутренние работы.
- Шпатлевание бетонных поверхностей.

ОБЪЕМ

0,0165 м³ при смешивании упаковки продукта с 4,2 л воды.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Время пригодности к использованию ≈ 2 ч
Плотность во влажном состоянии ≈ 1730 кг/м³

СРОК ХРАНЕНИЯ:

12 месяцев при хранении при температуре 25 °
С в заводской невскрытой упаковке.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Подготовка поверхности: бетонная поверхность должна быть шероховатой и очищенной от масла, грязи, мусора, краски и незакрепленного бетона. Последним этапом очистки должно быть удаление остатков с помощью пылесоса или мойки под давлением.

Смешивание: продукт обычно смешивается с помощью дрели с насадкой для смешивания. Влейте необходимое количество чистой воды, а затем добавьте сухую штукатурку.

Нанесение: продукт следует укладывать слоями от 3 мм до 6 мм. Можно укладывать несколько слоев при условии соблюдения рекомендуемой глубины.

Отделка: обработайте поверхность до необходимой текстуры и/или соответствия окружающей поверхности. Не добавляйте воду на поверхность во время отделки.

Отверждение: во избежание образования трещин отверждение выполняется в соответствии с нормами выполнения работ по бетону.

ОЧИСТКА

Очистите инструменты и оборудование водой до затвердевания материала.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При отрицательных температурах следуйте рекомендациям Американского института бетона (ACI) по ведению бетонных работ в жаркую/холодную погоду.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	≈ 2,75 м ² при средней глубине укладки 6 мм. Толщина покрытия – 3-15 мм.
УПАКОВКА	Упаковки по 25 кг
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

