

CEMTEC POLYTILE GROUT

МОДИФИЦИРОВАННАЯ ПОЛИМЕРАМИ ЗАТИРКА ДЛЯ НАСТЕННОЙ И НАПОЛЬНОЙ ПЛИТКИ

ОПИСАНИЕ

CEMTEC POLYTILE GROUT — это двухкомпонентная модифицированная полимерами затирка для получения плотных и прочных швов напольной и настенной плитки при затирке. В состав входит портландцемент, химические добавки, сортированные заполнители и пигменты, а также полимерный латекс вместо обычной воды для замешивания. В состав затирки CEMTEC POLYTILE GROUT входят антимикробные добавки, противостоящие росту микроорганизмов (водоросли, плесень и т.д.). Экономичная, долговечная, простая в использовании, отлично подходит для влажных и сухих помещений.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Отличное сцепление во влажных и сухих условиях
- Хорошее время открытой выдержки
- Низкая проницаемость благодаря наличию каучукового латекса
- Стойкая интенсивность пигмента без обесцвечивания
- Хорошие эксплуатационные характеристики, обеспечивающие легкое нанесение
- Высокая прочность сцепления
- Поставка в комплекте с отмеренным объемом жидкости для смешивания
- Устойчивость к микроорганизмам

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

CEMTEC POLYTILE GROUT используется для заполнения зазоров между плитками. Совместим со всеми видами плитки, включая мозаичную, керамическую и цементную. Выпускается в различных цветах для подбора под цвет плитки. Дополнительные цвета предоставляются по запросу.

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

CEMTEC POLYTILE GROUT соответствует требованиям Американского национального института стандартов для цементных затирок для плитки A118.7-2009.

НАНЕСЕНИЕ

Подготовка поверхности: швы должны быть очищены от сыпучих материалов, грязи и мусора. Все незакрепленные частицы должны быть удалены.

СМЕШИВАНИЕ: CEMTEC POLYTILE GROUT — уже готовый к применению материал; в сухой порошок (часть А) необходимо добавить только жидкость для перемешивания (часть В). Небольшой объем можно перемешать вручную, но большие объемы следует перемешивать с помощью низкооборотистой дрели с насадкой для смешивания, чтобы получить однородный цвет. Перемешивание выполняется в течение 2-3 минут для достижения однородной консистенции.

Нанесение: CEMTEC POLYTILE GROUT наносится напрямую на шов с помощью металлического или пластикового шпателя. **CEMTEC POLYTILE GROUT** можно также наносить с помощью строительного пистолета и аналогичными способами. Излишки материала с лицевой стороны плитки следует немедленно снять с помощью смоченного фибрового тампона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

CEMTEC POLYTILE GROUT изготовлен на основе цемента, поэтому избегайте вдыхания пыли и попадания в глаза.

ОЧИСТКА

Инструменты следует промывать водой сразу после использования.

TD/JED/1016/B

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



ОБЪЕМ	0,23 кг CEMTEC POLYTILE GROUT покрывает около 1,0 м ² в зависимости от размеров плитки и шва.
УПАКОВКА	Мешки с порошком по 20 кг, 6,0 л полимерного латекса, объем после смешивания 13,0 л.
ЦВЕТ	Белый и серый. Остальные цвета изготавливаются под заказ в больших количествах.

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

