

CEMTEC WF

ВОДОСТОЙКАЯ ШПАТЛЕВКА ДЛЯ СТЕН

ОПИСАНИЕ

CEMTEC WF – это высококачественная водостойкая шпатлевка для стен на основе портландцемента и молотого известняка. Может использоваться для заполнения трещин в бетонных поверхностях шириной до 4 мм.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Применение на сухих и влажных бетонных поверхностях.
- Использование при выполнении внутренних и внешних работ.
- Высокая удобообрабатываемость благодаря добавкам в составе.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Заполнение трещин и отверстий в бетонных поверхностях
- Выравнивание бетонных поверхностей
- Внутренние и внешние работы
- Устойчивость к ультрафиолетовому излучению и осадкам

СООТВЕТСТВИЕ СТАНДАРТАМ

Соответствует требованиям стандартов ASTM C472-73, пункт 10, и ASTM C-587-68.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Профиль	Размер зерна 0,3 мм
Связующее	Портландцемент, соответствующий стандарту ASTM C150
Плотность	1,67 кг/л при смешивании с водой
Соотношение воды и порошка	0,4 л/кг

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Подготовка поверхности

Бетонная поверхность должна быть прочной и очищенной от пыли, свободных частиц, масла, смазки и любых других посторонних веществ. Все незакрепленные частицы и другие загрязнения должны быть удалены любым подходящим механическим способом.

Смешивание

Сухой порошок CEMTEC WF засыпается в отмеренное количество воды и тщательно перемешивается в течение примерно 3 минут. Смесь выдерживают в течение 15 минут и снова перемешивают. Смесь необходимо использовать в течение 3 часов с момента смешивания.

НАНЕСЕНИЕ

В качестве отделочного покрытия

Для выравнивания неровных бетонных поверхностей смесь следует наносить кельмой.

В качестве заполнителя трещин

Смесь плотно вдавливается в трещины шпателем или кельмой.

Отверждение: восстановленный участок отверждается в течение минимум 2-3 дней.

СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев с даты изготовления при надлежащем хранении в сухом затемненном месте.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



РАСХОД	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
УПАКОВКА	Свяжитесь с техническим отделом CMCI
ЦВЕТ	Упаковки по 20 кг

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия
Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575
Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

