

ОПИСАНИЕ

HI BOND – это многофункциональный клей на основе полимеризованных смол. Белая нетоксичная невоспламеняющаяся жидкость средней вязкости, при высыхании образующая прозрачную пленку.

СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Универсальная связующая добавка: склеивает большинство строительных материалов, за исключением полиэтилена, ПВХ и резины.
- Универсальность: применяется в большинстве строительных направлений.
- Простота нанесения: может наноситься кистью, валиком и распылением.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

В КАЧЕСТВЕ УНИВЕРСАЛЬНОГО КЛЕЯ

Склеивает асбест, кирпич, ковролин, фарфор, бетон, пробку, керамику, стекло, ламинированный пластик, кожу, линолеум, гипсокартон, полистирол, штукатурку, рубероид, камень, текстиль, плитку, дерево.

В КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ ШТУКАТУРКИ

Уменьшает насечки и сцепление, обеспечивает адгезию или необходимую консистенцию для штукатурки из гипса, гипса с добавлением легкого наполнителя, ангидридной штукатурки, нанесения штукатурки на плитку.

В КАЧЕСТВЕ СВЯЗУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ПЛИТКИ

Деревянные блоки, пробка, линолеум, керамика, терраццо, бетон, камень, глина, полистирол и звукоизоляционная плитка: гипсокартон и акустическая плита.

ОЧИСТКА

Кисть и инструменты следует промыть водой сразу после использования.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

HI BOND не следует использовать на поверхностях, находящихся в постоянном контакте с водой.

HI BOND не следует использовать при температуре ниже 7 °C.

HI BOND схватывается выпариванием, поэтому в период схватывания его следует защищать от влаги. Не используйте вне помещений в условиях повышенной влажности. После нанесения раствор HI BOND не следует трогать.

Если незатвердевшая поверхность раствора HI BOND подвергается жестким условиям сушки (сквозняк, сильный ветер, чрезмерный солнечный свет, близость к источникам тепла и т.д.), поверхность можно слегка увлажнить или защитить влажной мешковиной или полиэтиленовой пленкой.

HI BOND входит в линейку клеев, ремонтных материалов, герметиков и напольных покрытий, производимых компанией CMCI для строительной промышленности. По этой продукции имеются отдельные данные.

РАСХОД: 1 л HI BOND, разбавленный следующим образом:

	HI BOND	ВОДА	М ² (прибл.)
ГЕРМЕТИК	1	15	75
	1	10	50
	1	5	25
ГРУНТОВКА	1	1	5
АНТИПЫЛЕВОЕ ПОКРЫТИЕ	1	5	15 (2 слоя)
ГРУНТОВКА при использовании с раствором	1	1	3
	1	3	3

Приведенные выше данные рассчитаны для стандартных оснований. Фактический расход может отличаться в зависимости от пористости.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



УПАКОВКА	Ведро 20 л, бочки 210 л
ЦВЕТ	Свяжитесь с техническим отделом CMCI

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия

Тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие

