

SUPERBOND

УНИВЕРСАЛЬНАЯ СВЯЗУЮЩАЯ ДОБАВКА ДЛЯ ШТУКАТУРКИ И СТЯЖЕК

ОПИСАНИЕ

SUPERBOND — это связующая добавка на основе поливинилацетата (ПВА), используемая для улучшения сцепления, прочности и износостойкости штукатурок, растворов и верхних покрытий. Не токсична и не огнеопасна.

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- В качестве добавки в строительные растворы, бетон и т.д.
- В качестве отвердителя и герметика для бетона

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Увеличение прочности сцепления с портландцементными растворами.
- Уменьшение растрескивания за счет повышения эластичности раствора.
- Повышение износостойкости выравнивающего покрытия при интенсивном движении.
- Повышение прочности раствора или бетона на сжатие.
- Универсальное применение в большинстве строительных направлений.
- Уменьшение насечек и сцепления, обеспечение адгезии или необходимой консистенции для штукатурки из гипса, гипса с добавлением легкого наполнителя, ангидридной штукатурки, нанесения штукатурки на плитку.
- Химическая стойкость и износостойкость.
- Не огнеопасна и не токсична.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть промыта водой с использованием щетки с жесткой нейлоновой щетиной для удаления цементного молочка, пыли, грязи, смазки, воска и герметиков. Поверхность должна быть влажной, без стоячей воды.

Смешивание

В зависимости от условий применения в **SUPERBOND** можно добавлять воду. Соотношение смеси **SUPERBOND** и воды для различных применений приведено в таблице ниже. **SUPERBOND** в жидком виде добавляется в приготовленную смесь цемент/песок или цемент/песок/гравий и перемешивается вручную или обычной мешалкой с вращающимся барабаном. Раствор или бетон должен быть настолько жестким, насколько это возможно. Избегайте чрезмерного перемешивания, поскольку оно может привести к захвату воздуха. Общее время перемешивания для партии объемом 4 (четыре) кубических фута не должно превышать 5 (пять) минут с момента добавления жидкости к твердому материалу.

Нанесение

Загрунтуйте подготовленную поверхность, нанеся тонкий слой цементного теста, смешанного с **SUPERBOND**, с помощью щетки с жесткой нейлоновой щетиной. Нанесите раствор или бетон и сразу же выровняйте. Не затирайте и не уплотняйте поверхность. Для окончательной отделки используйте гладилку или легкую щетку.

Отверждение

SUPERBOND может использоваться в качестве отвердителя для бетона. Для максимально эффективного затвердевания свежеложенного бетона наносите **SUPERBOND** как можно быстрее после отделочных работ и/или сразу после исчезновения поверхностной влаги. Наносите **SUPERBOND** равномерным слоем путем распыления или валиком.

Герметик

При герметизации поверхность старого бетона должна быть сухой и очищенной от загрязнений, таких как воск, смазка и масло, с помощью щелочного мыла или раствора, а не кислот. Для обеспечения равномерного уплотнения и блеска поверхности на сильно потертых или пористых участках может потребоваться повторное нанесение.

ОЧИСТКА

Кисть и инструменты следует промыть водой сразу после использования.

УПАКОВКА

Ведро по 20 л.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI

Высококачественные строительные химические вещества

CONSTRUCTION MATERIAL CHEMICAL INDUSTRIES

П/я 7137, Даммам, 31462, Саудовская Аравия, тел.: 00966-13-8471450; факс: 00966-13-8471575

Электронная почта: tech@cmci-sa.com, сайт: www.cmci-sa.com



The Trusted Brand in
**CONSTRUCTION
CHEMICALS**

	Инструкция по применению		Рекомендуемая пропорция разбавления SUPERBOND : ЧИСТАЯ ВОДА
	Восстановление покрытия	Ремонт штукатурки и растворов	Не разбавлять
Для стен и потолков	Строительный раствор	Обновление поверхностей	1 : 2
	Штукатурка	Новые поверхности	1 : 3
Для пола	Восстановление покрытия	Ремонт	Не разбавлять
	Верхний слой бетона	Выравнивание пола	1 : 1
	Грунтовка	Грунтование пола	1 : 1
	Свежий бетон	Отверждение и герметизация	1 : 2

Заявление о качестве

Продукция CMCI производится на предприятии в Саудовской Аравии в соответствии с процедурами системы менеджмента качества, прошедшими сертификацию на соответствие требованиям стандарта ISO 9000.

CMCI предоставляет комплексную систему технической поддержки для всего ассортимента собственной высокоэффективной строительной продукции, а также полную техническую поддержку на объектах для консультантов, архитекторов, подрядчиков, исполнителей работ и конечных пользователей.

Приведенные в технических характеристиках сведения и рекомендации основаны на текущем уровне развития технологий, поэтому пользователям или их представителям рекомендуется проверить пригодность продукции. CMCI оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции в рамках проводимых исследований и разработок. Поскольку CMCI не осуществляет прямой и непрерывный надзор за выполнением работ, мы не даем никаких гарантий и не несем ответственности за выполнение работ с использованием нашей продукции.

Отсканируйте для
просмотра паспорта на
изделие



CMCI